

Wechsel des Adapters der Kopf- oder Schwanzbefestigung

Hinweis zum Adapterwechsel

- entfernen Sie die 4 Stück Schrauben seitlich des Kopfes oder Schwanzes
- ziehen Sie den beschädigten Adapter aus der Tasche im Kopf oder Schwanz
- probieren Sie ob sich der neue Adapter mühelos in die Tasche stecken lässt
- nehmen Sie nun den neuen Adapter und befestigen Sie diesen wie üblich mit der Gummilasche (Adaptergummi) am Boot
- setzen Sie nun den Kopf oder Schwanz auf das Vierkant des Adapters und positionieren Sie den Kopf oder Schwanz so, dass er an der Fläche des Bootskörpers anliegt
- halten Sie diese Position und setzen Sie nacheinander die 4 Schrauben plus KS-U-Scheibe mit 2-3 Umdrehungen an, das Vorbohren mit einem 3,0 mm Spiralbohrer wird empfohlen
- wenn Sie die Schrauben angesetzt haben, prüfen Sie noch einmal die exakte Position von Kopf oder Schwanz zum Bootskörper
- ist die Position in Ordnung, können Sie die 4 Stück Schrauben *handfest* anziehen
- Viel Freude beim Drachenboot fahren!

Erforderliches Montagewerkzeug:

- Akku-Bohrmaschine
- Schraubendreher Gr.3 (1 x 6,5 mm) für Schlitzschrauben

